

**/// 5 ESSIEUX 51,000L SEMI-REMORQUE COMPT. SIMPLE EAUX USÉES**



<b>Spécifications Techniques</b>	PS55101NA0RE		
<b>Modèle &amp; Réglementations</b>	Non-Règlementée, CMVSS 121 (Freins), CMVSS 108 (Électrique); ONT 413/O5 SPIF	<b>Système de freins Wabco CMVSS 121</b>	16.5 x 7 ABS 4S/2M RSS Plus sur les essieux Tridem & ABS 2S/1M sur essieux relevables
<b>Capacité &amp; Compartiments</b>	Remorque 51,000L, 1 Compartiment, Cloisons doubles et chicanes tel que la conception	<b>Réservoirs &amp; Conduites d'air</b>	Réservoirs en Aluminium, Conduites d'air à code couleur selon la norme SAE
<b>Parois du réservoir &amp; Encadrement</b>	Alliage 5454 H32 Fini BTS Traverses & Stabilisateurs en aluminium	<b>Sellette d'accouplement</b>	Boulonnée Ultra-robuste en acier 3/8" avec un pivot d'attelage de 2" & ajustable aux 3"
<b>Trous d'Homme</b>	Un (1) Betts 20" PPVL720BXT avec pouverture de 10" Deux (2) couvercles d'inspection de 20"	<b>Pattes de repos</b>	Holland Mark V 200,000 LBS 2 Vitesses avec Manivelle non-détachable
<b>Châssis de Suspension</b>	Suspension en acier Ultra-Robuste HLSA, Installation boulonnée	<b>Peinture</b>	Châssis et supports peints à l'électrostatique Les essieux avec une protection Tectyl
<b>Suspension &amp; Essieu Tridem</b>	HENDRICKSON INTRAXX RH HXL-3 AAT25K-14" Capacité de 25,000 LBS, Installation boulonnée	<b>Câblage &amp; Lumières, Système CMVSS 108</b>	Composantes d'éclairage Truck-Lite LED avec Rondelles anti-vol à l'épreuve des vapeurs
<b>Suspension Relevable &amp; Essieux auto-vireur (2)</b>	Ingersol IMT-25K-14" TLS; Capacité de 25,000 LBS Avec l'ensemble de levage et d'auto-vireur	<b>Cabinets en Aluminium</b>	(1) cabinet 48" côté passager
<b>Moyeux &amp; Tambours pour les Suspensions</b>	Moyeux Conmet Unimount ADI avec freins À tambours, Préparation Tiremaax	<b>Autres Accessoires</b>	Ailes en Aluminium, Échelle en Aluminium,
<b>Roues &amp; Pneus pour l'essieu Tridem</b>	Roues en Aluminium 8.25 x 22.5, Michelin XTE 11R 22.5 14(G)	<b>Documents</b>	Tous les documents complétés et fournis au Client
<b>Roues &amp; Pneus de L'essieu relevable</b>	Roues en Aluminium 12.25 x 22.5 Michelin X-Multiway HD L385/65R 22.5		