

/// 3 ESSIEUX 38,000L SEMI-REMORQUE ISOLÉE COMPT. SIMPLE



Spécifications Techniques	HS33801OA0RE		
Modèle & Réglementations	Non-Réglémentée, CMVSS 121 (Freins); CMVSS 108 (Électrique); ONT 413/O5 SPIF & CF149	Moyeux & Tambours Pour les Suspensions	Moyeux Conmet Unimount ADI avec freins à Tambours, Préparation Tiremaax
Capacité & Compartiments	38,000L, Remorque avec 1 compartiment, Cloisons repliées et bombées, 2 Chicane	Roues & Pneus pour l'essieu tridem	Roues en Aluminium 8.25 x 22.5 Michelin XTE 11R 22.5 14(G)
Parois du Réservoir & Encadrement	5454 H32 Alliage, Fini du Moulin Traverses en Aluminium	Roues & Pneus de L'essieu relevable	N/A
Anneaux de renfort	Extrusions d'aluminium, soudées au complet	Système de freins Wabco CMVSS 121	16.5 x 7 ABS 4S/2M RSS Plus sur les essieux Tridem & ABS 2S/1M sur essieux relevables
Isolation	Fibre de verre installé tout le tour, 6" compressé à 4"	Réservoirs & Conduites d'air	Réservoirs en Aluminium, Conduites d'air à Code couleur selon la norme SAE
Trou d'Homme	Betts PPVL 720 BXT 20" de diamètre avec un couvercle de remplissage de 10"	Sellette D'accouplement	Boulonnée Ultra-robuste en acier 3/8" avec un Pivot d'attelage de 2" & ajustable aux 3"
Système de déchargement	Valve en aluminium pour produits chauds avec joint d'étanchéité HT, installée à l'arrière	Pattes de repos	Holland Mark V 200,000 LBS 2 Vitesses avec Manivelle non-détachable
Ligne de succion	Construction en Aluminium, 4" de diamètre, installée À l'intérieur de la citerne, Betts EV46920ALTS030	Peinture	Châssis et supports peints à l'électrostatique Les essieux avec une protection Tectyl
Tube de chauffage	Tube de 2" en aluminium toute la longueur de la Citerne, pression d'opération maximum de 100 PSI	Câblage & Lumières Système CMVSS 108	Composantes d'éclairage Truck-Lite LED avec rondelles anti-vol à l'épreuve des vapeurs
Châssis de suspension	Suspension en acier Ultra-Robuste HSLA, Installation boulonnée	Cabinet en Aluminium	Un (1) 42" Installé côté passager
Suspensions & Essieux Tridem	HENDRICKSON INTRAXX RH HXL-3 PKG AAT25K-14", 25,000 LBS Capacité, Installation boulonnée	Autres Accessoires	Ailes en Aluminium, Échelle en Aluminium, Tubes à boyaux en aluminium et plus
Suspension Relevable & Essieux auto-vireur (0)	N/A	Documents	Tous les documents de tests et de certification Complétés et fournis au client